



Mata aluminiowa SPECIAL z filcem wys. 25/27 mm

Dane techniczne

Opis

Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają uformowanie różnych płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud i absorbuje 80% wilgoci z obuwia poprzez uwypukloną powierzchnię filcu.

Zastosowanie

Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (powyżej 2000 osób dziennie). Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Materiały

Profile nośne:	aluminium / wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	filc - trwały polipropylen o grubości 9 mm Norma EN 14041; Norma EN 13297
Cechy:	Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudno zapalny o parametrach Cfl-s1
Łączenie elementów:	łącznik PCV/PN-EN 607;PN-EN 12200/ lub linka stalowa nierdzewna Ø 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80 / 6613-04

Wymiary

Wysokość:	25 mm – z filcem o grubości 7 mm 27 mm – z filcem o grubości 9 mm
Ciężar:	17 kg/m ²

Kolory

Profil nośny:	aluminium naturalne
Filc:	antracyt, szary, granatowy, brązowy i inne kolory

Klej

uszczelniaacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. Arbeitsplatz-Konzentration)

Dopuszczalne obciążenie

600 kg/1dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska); antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Institut GmbH, Meissen,Germany nr RH545-14-2)