



Clasic Alumatte mit Gummi Höhe 20 mm

Technische Daten Blatt

Beschreibung	Aluprofile mit Gummi. Aufrollbar und leicht zu reinigen. Stoppt Schmutz. Aktives Profil Gummi, senkrecht geriffelt, sicher in Bezug auf frierende Nässe.	
Anwendung	Empfohlen für Innen und Außenbereichen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz bis zum 2000 Personen pro Tag - Bahnhöfe, Büro, Hotel, Bank, Wohnanlagen etc.	
Materialien	Tragprofil:	Aluminium Natur/ Höhe 17mm x Breite 24mm / Norma EN-573-3
	Einlage:	Gummi/ DIN 53 516
	Verbindung der Elemente:	Edelstahlseil Ø 3mm/ Mindestbruchkraft 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
	Verschluss:	Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme/ DIN EN ISO 9001:2000
	Profilabstand:	Gummi 5mm oder 3mm / DIN 53 517
	Unterseite der Matte:	Akustikschaum für Innenbereiche / System ISO 9001:2008
Größe	Gesamthöhe:	20mm – mit Akustikschaum Gewicht: 17,5 kg/mq
Farbe	Tragprofil:	Aluminium Natur
	Gummi:	schwarz
Kleber	BOCHEM / Naturkautschuk-Lösung / Norma EN-1239-211-U	
Zulässigen dynamische Belastung	1500 kg/1dm2	