



BELA Sp. z o. o.
ul. Józefczaka 8/4
41-902 Bytom

INSTRUKCJA MONTAŻU MAT CZYSZCZĄCYCH

1. Użytkowanie podłogowego systemu mat czyszczących.

Podłogowe maty czyszczące na profilach aluminiowych przeznaczone są do wyłącznej obsługi ruchu pieszego w zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na zewnątrz budynku.

2. Montaż podłogowego systemu czyszczącego.

Przygotowanie zagłębienie w posadzce na głębokość odpowiadającą wysokości wycieraczki i ustaleniom między firmą montującą a producentem wycieraczki.

Osadzenie kątownika aluminiowego lub stalowego w zagłębieniu za pomocą wkrętów rozporowych o długości co najmniej 35mm.

Wyrównanie podłoża do wysokości skrzydelka kątownika, tak, by mata leżała płasko na całej swej powierzchni i aby nie występowało zjawisko klawiszowania maty. Zjawisko to grozi uszkodzeniem systemu czyszczącego.

Dokonanie pomiarów otworów w świetle ramy mając na uwadze pozostawienie odstępów co najmniej 2-3 mm z każdej strony. Jest to konieczne ze względu na termiczną rozszerzalność produktu, oraz okresowe czyszczenie wycieraczki. (wycieraczka musi leżeć luźno w otworze inaczej po naniesieniu dużej ilości brudu może się klinować.)

Po otrzymaniu gotowej maty czyszczącej należy dokładnie oczyścić zagłębienie w posadzce a następnie rozwinąć wycieraczkę.